

# Liste des principales balises HTML

Voici une liste des balises HTML les plus courantes avec leurs attributs les plus utilisés.

Légende pour les balises de fin :

- **V** => Obligatoire
- **X** => Interdite
- **?** => Optionnelle

(Même si certaines balises de fin sont optionnelles, il est quand même conseillé des les utiliser...)

Nom	Fonction	Balise de fin
<code>&lt;!-- --&gt;</code>	Permet de placer dans le code source d'une page des commentaires qui ne seront pas affichés dans le navigateur.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;!-- Voici un texte qui ne sera pas affiché par le navigateur --&gt;</code></b>		
<b>A</b>	Crée un lien hypertexte vers une autre page web ou vers un ancre.	V
<b>Attributs : href, name, target</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;a href="http://www.editeurjavascript.com" target="_blank"&gt;L'éditeurJavaScript&lt;/a&gt;</code></b>		
<b>B</b>	Pour avoir du texte en gras.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;b&gt;Texte en gras...&lt;/b&gt;</code></b>		
<b>BIG</b>	Augmente légèrement la taille du texte.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;big&gt;Texte un peu plus grand...&lt;/big&gt;</code></b>		
<b>BLOCKQUOTE</b>	Applique un retrait à un texte.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;blockquote&gt;Texte qui sera en retrait...&lt;/blockquote&gt;</code></b>		
<b>BODY</b>	Définit le corps (contenu affichable) de votre page web. Il doit venir juste après l'en-tête de la page HEAD.	V
<b>Attributs : bgcolor, background, alink, link, vlink, text</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;body&gt;Contenu de votre page...&lt;/body&gt;</code></b>		
<b>BR</b>	Ajoute un saut de ligne.	X
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>Ligne1...&lt;br&gt;Ligne2...</code></b>		
<b>CENTER</b>	Centre le texte.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;center&gt;Voici un texte centré&lt;/center&gt;</code></b>		
<b>DIV</b>	Regroupe des éléments pour en contrôler la structure avec des feuilles de styles par exemple.	V
<b>Attributs : id, class</b>		
<b>Exemple : <code>&lt;div class="menu"&gt;Contenu de votre menu&lt;/div&gt;</code></b>		
<b>FONT</b>	Permet de mettre de modifier du texte (couleur, taille, police,...).	V
<b>Attributs : color, face, size</b>		

<b>Exemple :</b> <font size=2 color="#ff0000" face="Verdana">Texte en taille 2 écrit en rouge avec la police Verdana</font>		
<b>FORM</b>	Permet de créer un formulaire.	V
<b>Attributs :</b> action, method, enctype, name, target		
<b>Exemple :</b> <form action="fichier.php" method="POST">vos champs input</form>		
<b>H1 -&gt; H6</b>	Définit 6 niveaux pour les titres. Chaque niveau possède son propre style.	V
<b>Attributs :</b> align		
<b>Exemple :</b> <h1>Titre</h1>		
<b>HEAD</b>	Définit l'en-tête de votre document. Ces informations ne seront pas affichées par le navigateur.	V
<b>Attributs :</b> /		
<b>Exemple :</b> <head>en-tête de la page(titre, méta, style, script,...)</head>		
<b>HR</b>	Place une séparateur horizontal.	X
<b>Attributs :</b> align, size, width, color (seulement IE)		
<b>Exemple :</b> <hr size=2 width=250 align="center">		
<b>HTML</b>	Indique que le fichier est un document HTML.	V
<b>Attributs :</b> /		
<b>Exemple :</b> <html>tout le code de votre page</html>		
<b>I</b>	Met le texte en italique.	V
<b>Attributs :</b> /		
<b>Exemple :</b> <i>texte en italique</i>		
<b>IMG</b>	Ajoute une image dans votre page.	X
<b>Attributs :</b> src, border, width, height, alt, align, hspace, vspace		
<b>Exemple :</b>		
<b>INPUT</b>	Ajoute un champ de formulaire (plusieurs types sont disponibles).	X
<b>Attributs :</b> type, name, value, checked, size, maxlength		
<b>Exemple :</b> <input type="text" name="nom" value="Votre nom" size=25 maxlength=40>		
<b>LI</b>	Crée un nouvel élément pour une liste.	?
<b>Attributs :</b> value		
<b>Exemple :</b> <li>Element de la liste(</>)		
<b>LINK</b>	Permet de créer un lien vers un fichier externe (une feuille de style par exemple).	X
<b>Attributs :</b> type, href, rel		
<b>Exemple :</b> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">		
<b>MARQUEE</b>	Permet de faire défiler un texte (IE uniquement).	?
<b>Attributs :</b> direction, behavior, loop		
<b>Exemple :</b> <marquee direction="right" behavior="scroll" loop=2>Texte défilant(</marquee>)		
<b>META</b>	Définit des paramètres supplémentaires dans l'en-tête de votre page (très utile pour le référencement).	X

<b>Attributs : name, content, http-equiv, url (seulement IE)</b>		
<b>Exemple : &lt;meta name="description" content="Description pour les moteurs de recherches"&gt;</b>		
<b>OL</b>	Crée une liste numérotée.	V
<b>Attributs : type, start</b>		
<b>Exemple : &lt;ol type="a"&gt;vos éléments de liste&lt;/ol&gt;</b>		
<b>OPTION</b>	Crée un nouveau choix dans un SELECT.	?
<b>Attributs : value, selected</b>		
<b>Exemple : &lt;option value="choix1" selected&gt;Webmaster (&lt;/option&gt;)</b>		
<b>P</b>	Constitue un nouveau paragraphe.	?
<b>Attributs : align, class</b>		
<b>Exemple : &lt;p align="center"&gt;texte du paragraphe (&lt;/p&gt;)</b>		
<b>SELECT</b>	Crée une liste de sélection dans un formulaire.	V
<b>Attributs : name, multiple, size</b>		
<b>Exemple : &lt;select name="choix" size=3&gt;vos balises OPTION&lt;/select&gt;</b>		
<b>SMALL</b>	Diminue sensiblement la taille du texte (au contraire de BIG).	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : &lt;small&gt;texte plus petit&lt;/small&gt;</b>		
<b>SPAN</b>	Facilite la mise en forme (similaire à DIV pour des portions de textes plus courtes).	V
<b>Attributs : id, class</b>		
<b>Exemple : &lt;span class="normal"&gt;texte écrit en "normal"&lt;/span&gt;</b>		
<b>STRONG</b>	Affiche le texte en gras (similaire à B).	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : &lt;strong&gt;texte en gras&lt;/strong&gt;</b>		
<b>STYLE</b>	Permet de définir des règles de style à utiliser sur le document.	V
<b>Attributs : type</b>		
<b>Exemple : &lt;style type="text/css"&gt;vos éléments de style&lt;/style&gt;</b>		
<b>TABLE</b>	Crée un tableau.	V
<b>Attributs : align, border, cellpadding, cellspacing, bgcolor, width, bordercolor (IE uniquement), background (IE uniquement)</b>		
<b>Exemple : &lt;table width="98%" border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 align="center"&gt;vos cellules&lt;/table&gt;</b>		
<b>TD</b>	Crée une nouvelle cellule dans un tableau.	?
<b>Attributs : align, valign, bgcolor, colspan, rowspan, width, height</b>		
<b>Exemple : &lt;td align="center" valign="top" colspan=2 width="50%"&gt;contenu&lt;/td&gt;</b>		
<b>TEXTAREA</b>	Crée une zone de texte dans un formulaire.	V
<b>Attributs : rows, cols, name</b>		
<b>Exemple : &lt;textarea name="commentaire" cols=50 rows=5&gt;votre texte&lt;/textarea&gt;</b>		
<b>TITLE</b>	Détermine le titre qui sera affiché dans la barre de titre du navigateur. Cette balise doit venir dans l'en-tête (HEAD) de votre code	V

<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : &lt;titre&gt;texte dans la barre de titre&lt;/titre&gt;</b>		
<b>TR</b>	Crée une nouvelle ligne dans un tableau pour y insérer des cellules (TD).	?
<b>Attributs : align, bgcolor, valign</b>		
<b>Exemple : &lt;tr&gt;vos cellules&lt;/tr&gt;</b>		
<b>U</b>	Affiche le texte en souligné.	V
<b>Attributs : /</b>		
<b>Exemple : &lt;u&gt;texte souligné&lt;/u&gt;</b>		
<b>UL</b>	Crée une liste à puces.	V
<b>Attributs : type, start</b>		
<b>Exemple : &lt;ul type="circle"&gt;vos éléments de liste&lt;/ul&gt;</b>		